

Porte fusible, 30 A, AC 600 V, 64.3 x 45.2 mm, 1P, UL, Montage encastré



Référence BUSS FUSEHOLDER
N° de catalogue HPS-RR

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|---|--------|--|
| Gamme | | | Equipements complémentaires pour fusibles |
| Fonction de base | | | Porte-fusible |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 30 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 600 V |
| Facteur de zoom | | | 64.3 x 45.2 mm |
| Description | | | Montage encastré |
| Nombre de pôles | | | 1P |
| Pôle | | Nombre | 1 |
| Norme/Agrément | | | UL |
| Normes/Réglementations | | | Certification UL, Directive EZLT2, Partie E14853 |

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Porte-fusible pour fusible en verre (EC000036) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Support de fusible fin (ecI@ss8.1-27-14-21-07 [AKE279009]) | | | |
| type de raccordement | | | raccord à souder |
| type de montage | | | montage frontal |
| dimensions du microfusible | | | 10x38 mm |