



2170582	<b>DATENBLATT</b>	
gültig ab: 01.02.2019	<b>ETHERLINE® HEAT Cat. 7 FL09YBC11Y 4x2x0,22sn</b>	

## Verwendung

ETHERLINE® HEAT CAT. 7 FL09YBC11Y 4x2x0,22sn ist ein industrietaugliches CATEGORY 7 Hochgeschwindigkeits-Datenkabel. Die Leitung hat einen PUR-Außenmantel und entspricht den Forderungen nach ISO 6722. Die hochwertige Abschirmung gewährleistet eine hohe Übertragungssicherheit bei der Datenübertragung in elektromagnetisch belasteten Bereichen. Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz in trockenen und feuchten Räumen vorgesehen. Sie ist temperaturbeständig bis 105°C. Sie darf im Freien eingesetzt werden. Bei Raumtemperatur ist sie weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen. Andauernde, betriebsmäßige Bewegungen, Zwangsführungen, bzw. der Einsatz auf Leitungstrommeln oder Rollen oder unter Zugbelastung mit mehr als 15 N / mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt sind nicht zulässig.

Bezeichnung nach ISO/IEC 11801: S/FTP  
Name Kurzzeichen nach DIN 76722: FL09YBC11Y 4x2x0,22sn

## Aufbau




Zertifizierung	Geprüft nach LV 112-1, LV-212-2, LV 213-2 sowie zertifiziert nach ECE-R 118.
Leiter	feindrähtige Litze aus verzinnnten Kupferdrähten Leiter Ø 0,61 mm AWG24/7
Aderisolation	wärmebeständige Polyolefin Kunststoffmischung, Foam-Skin AußenØ max. 1.4 mm
Aderkennzeichnung	Paar 1: weiß + blau; Paar 2: weiß + orange; Paar 3: weiß + grün; Paar 4: weiß + braun
Verseilung	zwei Adern zum Paar verseilt, mit kunststoffkaschierter Aluminium-Folie geschirmte Paare zum Bündel verseilt
Schirm	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckungsgrad ca. 85%
Außenmantel	Spezialmischung auf PUR-Basis Farbe: RAL 5021 / wasserblau Außen Ø: ca. 8,1 mm

## Elektrische Eigenschaften bei 20°C

Schleifenwiderstand	max. 173 Ω/km
Isolationswiderstand	min. 5 GΩ x km
Betriebskapazität	nom. 48 nF/km (bei 800 Hz)
Wellenwiderstand	100 ± 15 Ω nach IEC 61156-6
Betriebsspitzenspannung	125 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung	Ader/Ader: 1000 V Ader/Schirm: 500 V

Ersteller: TOST / PDC	Dokument: DB2170582DE	Seite 1 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 03	

2170582	<b>DATENBLATT</b>	
gültig ab: 01.02.2019	<b>ETHERLINE® HEAT Cat. 7 FL09YBC11Y 4x2x0,22sn</b>	

### Elektrische Übertragungseigenschaften bei 20°C

f [MHz]	Attenuation [dB/100m] standard	NEXT [dB] standard	EL FEXT [dB] standard	Return Loss [dB] standard
4	5,6	75	78	23
10	8,8	75	74	25
16	11,1	75	69,9	25
31,25	15,8	75	64,3	23,3
62,5	22,2	75	58,3	20,8
100	28,6	72,2	54	19
200	41,2	67,9	48	16,5
250	46,4	66,5	46	15,6
300	51,2	65,2	44,5	14,9
350	55,8	64,2	43,1	14,3
500	67,9	62	40,1	13
600	75,2	60,8	38,4	12,3

### Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	Bewegt: 15 x LeitungsØ fest verlegt: 10 x LeitungsØ
Temperaturbereich	Bewegt: - 30 °C bis +105 °C Fest verlegt: - 40 °C bis +105 °C
Brennverhalten	flammwidrig nach ISO 6722-1
Halogenfreiheit	halogenfrei nach VDE 0472-815
Allgemeine Anforderungen	Die Leitungen sind konform zur EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).

Ersteller: TOST / PDC	Dokument: DB2170582DE	Seite 2 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 03	