

## SunDim

ToLEDo SunDim A60 806LM E27

0027543



### Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027543
Nom du produit	ToLEDo SunDim A60 806LM E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9.5
Forme de lampe	Pear-shape
Culot	E27
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740591
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	SunDIM
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	9.5
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288275437
Coordonnée de chromaticité Y	0.41

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0027543
Nom du produit	ToLEDo SunDim A60 806LM E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9.5
Forme de lampe	Pear-shape
Culot	E27
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

## SunDim

ToLEDo SunDim A60 806LM E27

0027543

Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	0°C - 45°C
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740591

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Correlated colour temperature range (K)	2700 - 4000
Couleur de lumière	SunDIM
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (nominal) (°)	200
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	9.5
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.05
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	50
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	10
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

### Données physiques

Longueur (mm)	108
Diamètre nominal produit (mm)	60
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	61
Poids (kg)	0.091

## SunDim

ToLEDo SunDim A60 806LM E27

0027543

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288275437
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (inner)	25410288275431
Unités par emballage intérieur	8
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	28.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
DUN14 (extérieur)	15410288275434
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	47.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.5

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés
Message de sécurité	Dimmable with approved dimmers

SunDim

ToLEDo SunDim A60 806LM E27

0027543

