


2315 G2 1500 55/38/ML-840 ET PC

Luminaire étanche à LED

TOC: 7374740



Description du produit

Type de luminaire

Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri.

Domaines d'application

Locaux humides, zones extérieures couvertes, non exposées aux intempéries naturelles. Luminaire ayant une température de surface limitée et convenant à une utilisation dans des locaux à risque d'incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24.

Types de montage

Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour montage suspendu. Le montage mural peut se faire horizontalement ou verticalement. Montage antivol possible au moyen de la protection antivol, à commander séparément. Clips de montage et étriers triangulaires pour montage suspendu, inclus dans la livraison.

Système optique

Avec recouvrement en PC translucide. Avec répartition lambertienne des intensités lumineuses.

Système LED

Flux lumineux du luminaire 3600 lm, puissance raccordée 33,00 W, rendement lumineux du luminaire 109 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) $R_a > 80$. Durée de vie assignée moyenne $L70(t_q 25^\circ\text{C}) = 35.000 \text{ h}$.

Corps de luminaire

Partie supérieure du profilé en polycarbonate extrudé. Embouts frontaux en PC, avec protection UV. (RAL 7035). Partie inférieure du profilé en polycarbonate opale, extrudé. Dimensions (L x l): 1500 mm x 60 mm, hauteur du luminaire 57 mm. Température ambiante admissible (t_a): $-20^\circ\text{C} - +30^\circ\text{C}$.

Raccordement électrique

Entrée des câbles doté d'une fermeture à baïonnette afin d'étanchéifier le compartiment de raccordement. Le branchement du luminaire s'effectue au moyen d'une borne à fiche.

Version électrique

Avec driver. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE.

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Type de luminaire	Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri.		
Types de montage	Montage en saillie Suspensions		
Optique du luminaire	Avec recouvrement en PC translucide.		
Système LED	Flux lumineux (niveau 0)	Flux lumineux (niveau F)	YY
Puissance raccordée	33 W	48 W	
Température de couleur	4.000 K	4.000 K	
Flux lumineux assigné	3.800 lm	5.500 lm	
Efficacité lumineuse	115 lm/W		
CEN flux code	42 72 91 89 100 7 29 59 11		
Durée de vie	L65 (25 °C) = 50.000 h		
Indice rendu couleurs	80		

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Tolérance de couleur	5 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 0 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL7035 Gris clair
Corps de luminaire	Partie supérieure du profilé en polycarbonate extrudé. Embouts frontaux en PC, avec protection UV.
Indice de protection	IP65
Classe électrique	II
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Réaction au feu	850 °C
température ambiante	30 °C
Longueur net	1.500 mm
Largeur net	60 mm
Hauteur net	57 mm
Poids	1,1 kg