

Fiche produit

Caractéristiques

S460407

"Double charg USB 2.1A anth"



Principales

Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou équipement	Chargeur USB

Complémentaires

Application	Chargeur
Montage de l'appareil	Encastré
Présentation du produit	Produit complet
Courant de sortie	2,1 A
Couleur	Anthracite
Traitement de surface	Non traité
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Type d'emballage	Film plastique-boîte
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W	0,1 W
Puissance de sortie nominale	10,5 W
Puissance	12 W
Durée de vie en heures	30000 H 10,5 W
Type de connexion intégrée	2 USB type A 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
Matériau	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): façade PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Nombre de bornes	2 bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Conformité	Portable/Tablette Mac iOS Portable/Tablette Android Portable/tablette Windows
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur d'encastrement	30,8 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Normes	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit	EAC
Classe d'isolation électrique	Class II
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------