



TORI 585mm LED 10W 3000K alu

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code : **50625**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,56 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 °K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 140 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 880 lm |
| Mode de montage | Mur - surface | Efficacité lumineuse | 94 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 25000 h |
| Nombre et type de source | 48 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 15000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 220 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 10 W / 9.4 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 76 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Applications spécifiques | ■ Meuble / Vitrine |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Avec interrupteur. |