

# CRIMPFOX-RC 2,5 - Pince à sertir



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212063>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pince à sertir, pour cosses non isolées, 0,34 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, sertissage indent



## Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Introduction latérale des conducteurs
- Qualité de sertissage élevée et constante
- Type compact et léger
- Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et un travail sans fatigue.
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Pince à sertir, pour cosses non isolées
- Type compact et léger

## Données commerciales

Référence	1212063
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3133
Product key	BH3133
Page catalogue	Page 424 (C-3-2019)
GTIN	4046356453844
Poids par pièce (emballage compris)	436,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	435,3 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Indent à sertir

#### Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,34 mm <sup>2</sup>
Section max.	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG min.	22
AWG max.	20

#### Emplacement de sertissage 2

Section min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Section max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG min.	14
AWG max.	16

#### Emplacement de sertissage 3

Section min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min.	16
AWG max.	14

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section AWG	22 ... 14

### Dimensions

Largeur	18 mm
Hauteur	59 mm
Longueur	198 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------


# CRIMPFOX-RC 2,5 - Pince à sertir

1212063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212063>

## Dessins

Dessin du produit



# CRIMPFOX-RC 2,5 - Pince à sertir



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212063>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212063>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RC 2,5 - Pince à sertir



1212063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212063>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RC 2,5 - Pince à sertir

1212063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212063>



## Accessoires

### CRIMPFOX-RC 2,5/DIE - Matrice de rechange

1212064

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212064>

Matrice de rechange pour CRIMPFOX-RC 2,5



---

### CRIMPFOX/ SPR-3 - Ressort de rechange

1212036

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212036>

Ressort de rappel de rechange



---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)