

Fiche produit

Caractéristiques

VW3E1143R200

cable moteur sh a lxm, m2 3, 1,5mm2, ul,



Principales

Gamme de produit	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Câble

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium 62 Lexium 52 Lexium STS
Conformité	LXM 62 servo variateur LXM 52 servo variateur SH3055.P... SH3070.P/M... SH3100.P/M... SH31401M... MH3070.P... MH3100.P...
Type de connecteur	M23
Matière	Métal
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Capteur de température Alimentation puissance Frein de maintien
Section de câble	1,5 mm ²
Longueur de câble	20 m
Poids du produit	5,072 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	39,0 cm
Longueur de l'emballage 1	39,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,79 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------