



HA760025

## Goulotte de câblage HA7 60x25 gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Flexible Non

#### Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 25 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur gris clair

#### Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 39

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 28

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
 de remplissage 40%) 54

#### Standards

Homologations EN50085-2-3

Classement UL 94 V0

#### Sécurité

Sans halogène Oui

Classement en réaction au feu M1

#### Identification

meta\_keyword

Goulotte de câblage ; Sans Halogène ; Pas de 12.5  
 mm ; Gris RAL 7035;Goulottes de câblage ; Chemin  
 de câbles ; Gaine de câbles ; Canalisation électrique  
 ; Conduit de câblage ;