


## Données techniques

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tension nominale              | 230V AC              |
| Plage de tension d'entrée     | 120 - 277 V AC       |
| Driver output                 | 700mA                |
| Alimentation output           | -                    |
| Classe                        | 1                    |
| IP                            | 66                   |
| IK                            | -                    |
| Diffuseur                     | PMMA opale           |
| Paralume                      | -                    |
| Source                        | Module LED intégré   |
| Température de couleur réelle | 4000°K neutral white |
| Flux total sortant            | 4482 lm              |
| Consommation totale           | 72 W                 |
| Classe énergétique            | A++ / A              |
| Efficacité lumineuse          | 62                   |
| IRC                           | 74                   |
| SDCM                          | -                    |

Espacement  
 conseillé 15 m  
 (PMR Emoy - 20 lux)  
 Hauteur de placement 4,5 m  
 Largeur du placement 4,5 m



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Optique                          | -                 |
| Dimmable                         | Non               |
| Ta                               | -                 |
| Durée de vie LED                 | 50000 h (L90/B50) |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C         |
| UGR                              | -                 |
| ULR                              | -                 |
| Groupe de risque photobiologique | IEC/EN 62471      |
| Distorsion harmonique THDI       | -                 |
| Fixation                         | Oui               |
| Détection                        | Non               |
| Avec prise IP55                  | Non               |

[Notice d'installation à télécharger](#)



## *Matières et finitions*

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium                   |
| Couleur  | Noir foncé - 000 - RAL 9005 |

## *Données logistiques*

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.1468 L.509 P.509 |
| Poids net            | 10.420 Kg          |
| Poids brut           | 14.480 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.600 L.520 P.940  |
| Dimensions colis 2   | H.410 L.240 P.200  |

## *Certifications et garanties*

|                |        |
|----------------|--------|
| CE             | Oui    |
| UL             | Non    |
| EAC            | Oui    |
| RoHS           | Oui    |
| ENEC           | Non    |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique      | 5 ans  |
| Electronique   | 5 ans  |