



Bestellbezeichnung

KLR 00-1,0-2,0-K58

Fibre optique en matière plastique en mode réflex

Filetage M3

Caractéristiques

- Filetage M3
- Pointe flexible

SZrie

Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils SU18 ; SU18/35 ; SU19

Description

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.



Accessoires

OMH-LL-M3

Support de montage pour câble de fibre optique, filetage M3

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection	SU18: 15 mm SU18/35: 88 mm SU19: 15 mm
Longueur des fibres optiques	l 2000 mm
Diamètre du fibre optique	d 1 mm
Forme d'adaptateur	00
élément terminal	Pointe flexible
rayon de courbure	min. 15 mm
Répartition des fibres	Fv voir dimensions
Angle total du faisceau	67 °
Accessoires fournis	Cutter pour fibres optiques en matière plastique

Conditions environnementales

Température ambiante	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Matériau	
Sortie optique	Plastique
enveloppe	PVC
Noyau	Plastique
élément terminal	Acier inox 1.4305 / AISI 303

Dimensions

