

PRODUCT-DETAILS

E219-3CDE

E219-3CDE Indicator Light, 16 A, 415 / 230 V AC, 2LED, Red / Yellow / Green, MW:0.5



Informations générales

Extension du type de produit	E219-3CDE
Code de produit	2CCA703902R0001
EAN	7612271413323
Description courte	E219-3CDE Indicator Light, 16 A, 415 / 230 V AC, 2LED, Red / Yellow / Green, MW:0.5
Description longue	multi indicator light with 3 red, yellow, green LEDs Voltage range = 415-230 V AC PDC Module width 0,5

Technique

Normes et standards	EN60068-2-1 EN60068-2-2 EN60068-2-30 DIN EN 62094-1 UL508
Tension nominale (U _n)	230 V
Tension	415 / 230 V AC
Tension assignée d'isolement (U _i)	250 V
Voltage Range	230 ... 415 V AC
Tension assignée de tenue aux chocs (U _{imp})	4 kV
Auxiliary Voltage AC/DC	LED Indicator 230...415 V AC
Type de tension	AC

Courant nominal (I_n)	16 A
Fréquence assignée (f)	50/60 Hz
Power Loss	0.47-1 W
Puissance Watt	1.2 W
Nombre de LED	2
Couple de serrage	1.2-1.5 N·m
Type de lampe	LED
Switch Type	Double Interrupting Contacts
Material of Conductor	Copper
Remarques	Sealable in the On and Off positions
Couleur	Red, yellow, green
Lamp Color	Red / Yellow / Green
Connecting Capacity	Solid 1x1...6 mm ² Solid 2x2.5 mm ² Flexible 1x0.75...2x2.5 mm ²
Durée de vie	LED Indicator 50000 hour

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25...+55 °C Storage -40...+70 °C
Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	2CCC441015D0201
REACH Declaration	2CCC005047D0201
Informations environnementales	2CCC441002C0201
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technique UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	3 kA
-------------------------------------	------

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	0.5
Produit Largeur Net	9 mm
Produit Hauteur Net	85 mm
Produit Longueur Net	68 mm
Poids net	47 g
Profondeur d'encastrement (t_2)	59 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 10 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	528 g
E-Number (Finland)	2312367

E-Number (Switzerland)

472551838

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate	9AKK108466A3847
Déclaration de Conformité - CE	2CCC441015D0201
Declaration of Conformity - UKCA	9AKK108467A6138
EAC Certificate	9AKK107991A4779
VDE Certificate	9AKK108466A3837

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CCC441003C0101
---	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001657 - Indicator light for distribution board
ETIM 9	EC001657 - Indicator light for distribution board
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27142324
Code de classification d'objet	P

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

