

Joint multiples pour presse-étoupe métriques

Référence **MFD32**
 N° de catalogue **215452**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires généraux pour armoire
Equipements complémentaires			Fixation des câbles
Equipements complémentaires			Joint multiples
Entrée de câble			M32
diamètre extérieur câble		mm	4 x 3.5 - 7
Utilisation : câbles PRC ou PVC, 4 conducteurs		mm ²	H03VV-F4 x 0.75

Caractéristiques techniques

Généralités

Degré de protection			IP66
---------------------	--	--	------

Matériaux

Matériau			Elastomère thermoplastique
Couleur			Noire, similaire à RAL 9005
Constance thermique			-25 °C - 100 °C, brièvement jusqu'à env. 120 °C

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Gaines de protection (EG000003) / Bague d'étanchéité pour raccords vissés de gaine (EC000781)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Cable, pipe, hose laying (electric installation) / Cable protection hose (electric installation) / Sealing for hose screw connection (electric) (ecl@ss10.0.1-27-43-03-17 [ADT443007])			
diamètre nominal		mm	0
diamètre nominal en pouces			autre
diamètre externe		mm	20
diamètre intérieur		mm	6
épaisseur		mm	10
matériau			plastique
qualité du matériau			autre
température		°C	-25 - 100