

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	PM 1 15
Code article:	<a href="#">96848693</a>
Numéro EAN::	5700311917947
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Certifications:	CE,EAC,WEEE
Clapet anti-retour:	OUI
Pression de départ réglable:	N
Pression de démarrage:	1.5 bar
Volume du réservoir:	0.1 l
<b>Installation:</b>	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Pression d'enclenchement:	1.5 bar
Raccordement entrée:	G1"
Raccordement sortie:	G1"
Filetage en entrée:	Externe
Filetage en sortie:	Externe
Pression. Lecture:	NON
<b>Liquide:</b>	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
<b>Donnée électrique:</b>	
P1 max.:	1200 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Compatible 50/60 Hz:	OUI
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Consommation de courant max.:	10 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IP65
Câble du moteur:	0.5 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Câble principal:	1.5 m
<b>Commandes:</b>	
Protection contre la marche à sec:	OUI
<b>Autres:</b>	
Poids net:	0.89 kg
Poids brut:	1.68 kg
Volume d'expédition:	0.01 m3
N° VVS danois:	385189050
N° LVI finlandais:	4772011

