

## Fiche produit

### Caractéristiques

# HMIDT75XFH

Harmony GTU eXtreme - écran tactile extrême  
15pW full coated classe 3C3



### Principales

Gamme de produits	Harmony GTUX
Type de produit ou équipement	EXtreme touchscreen panel
Type de terminal	Écran tactile

### Complémentaires

Résolution en pixel	1366 x 768
Résolution écran tactile	1024 x 1024
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC alimentation puissance
Limites de la tension d'alimentation	10,8...28,8 V
Puissance consommée en W	12,5 W
Taille de l'affichage	15,6 pouces
Type d'affichage	Colour TFT LCD
Résolution de l'afficheur	1366 x 768 pixels FWXGA
Couleur d'affichage	262144 couleurs
Luminance	1000 cd/m <sup>2</sup>
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures
Panneau tactile	Singletouch analogique résistive
Type d'installation	Extérieure
Type de refroidissement	Convection naturelle
Courant à l'appel	30 A
Caractéristique d'environnement	3C3 Résistant aux UV
Dimensions de la découpe	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Largeur	408 mm
Hauteur	264 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	4,8 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP66f IP67f Face avant: Type 4X
Normes	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Classe I Division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 CEI 61132-2
Certifications du produit	KC CE RCM CULus
Température de fonctionnement	-20...60 °C se conformer à EN 61131-2
Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
Degré de pollution	2
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux vibrations	3,5 mm (f = 5...9 Hz) se conformer à EN/IEC 61131-2 9,8 m/s <sup>2</sup> (f = 9...150 Hz) se conformer à EN/IEC 61131-2
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s <sup>2</sup> conforming to EN/IEC 61131-2
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à EN/CEI 61000-4-2
Caractéristique d'environnement	3C3 Résistant aux UV

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	6,261 kg
Hauteur de l'emballage 1	42,4 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	52,7 cm

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------