



Cartouche fusible, grande vitesse, 160 A, DC 750 V, 100 kA, compact size 1, 43 x 60 x 212 mm, gR, IEC, indicateur de type K, modèle français, Entraxes de fixation 155 mm

Référence FUSE 160A 750V 1*EK/155 GDC DC
N° de catalogue 170E3587

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	160
Tension assignée d'emploi			DC 750 V
Taille			compact size 1
Facteur de zoom			43 x 60 x 212 mm
Classe d'emploi			gR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Description			modèle français Entraxes de fixation 155 mm
Pouvoir de coupure		kA	100
Utilisable pour taille			traction
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	750
calibre/courant nominal assigné (In)		A	160
classe de fonctionnement			gR (gamme complète protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	100
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	26
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	3962.3999738481601726