


Tableau de choix p. 740 à 743

Réf.	Plinthes
0 300 69	Plinthes 2 compartiments Composées de: - 1 compartiment dédié courant fort - 1 compartiment dédié courant faible - 1 couvercle Permettent le montage en saillie de l'appareillage Possibilité de créer 2 compartiments supplémentaires par ajout de cloison amovible réf. 0 308 67 Munies d'une languette-réhausse pour faciliter la pose avec moquette Plinthe 80 x 20 Livrée en 16 longueurs de 2 m
0 300 89	Plinthe 120 x 20 Livrée en 15 longueurs de 2 m
0 308 67	Cloison Livrée en 44 longueurs de 2 m Cloison de séparation simple



80 x 20	120 x 20	Accessoires de cheminement
0 337 44	0 337 74	Embout
0 336 64		Embout sabot, permet la dérivation sur moulure jusqu'à 60 x 16 Utilisation possible en sortie de convecteur
0 336 70		Dérivation en T et angle plat
0 337 45	0 336 65	Angle intérieur variable
0 337 46	0 336 66	Angle extérieur variable
0 337 47	0 336 67	Angle plat variable 85°-120°
0 328 06		Dérivation vers passage de plancher (p. 945)
0 336 68		Joint de couvercle

Réf.	Montage d'appareillage
	Cadres Appareillage saillie Livrés avec embout et platine pour séparation des courants Pour pose le long de la plinthe
0 314 50	1 poste, montage horizontal
0 314 51	2 postes, montage horizontal ou vertical
	Cadres Programme Mosaic Livrés sans plaque ni support Programme Mosaic Livrés avec platine pour la séparation des courants Pour pose sur la plinthe Montage horizontal A associer aux prises de courant Programme Mosaic
0 316 64	2 modules
0 316 93	4 modules (2 x 2 modules)
	Plaques et supports pour cadres Programme Mosaic A associer aux cadres
0 788 02	Plaque pour 2 modules
0 788 04	Plaque pour 2 x 2 modules horizontal
0 802 51	Support pour 2 modules pour réf. 0 788 02/0 788 04