



TKP100A

Contrôleur domotique connecté Coviva

Caractéristiques techniques

Textes

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Mode de montage | En pose libre ou montage mural |
|-----------------|--------------------------------|

| | |
|--------|-----------------------------------|
| Codage | Gestion de 3 profils utilisateurs |
|--------|-----------------------------------|

| | |
|----------|---|
| Function | Commande et visualisation des installations radio et WiFi par application et navigateur, Création facile de scènes (covigrams) par appli permettant le déclenchement d'actions par des événements définissables ou manuellement, Fonctions de commutation, de variation, de store et de température |
|----------|---|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|

Commandes & indicateurs

| | |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Non |
|--------------------|-----|

Equipement

| | |
|-------------|-----|
| Serveur web | Oui |
|-------------|-----|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 0 |
|-------------------|---|

Tension Electrique

| | |
|--------------------------------|----|
| Type de tension d'alimentation | DC |
|--------------------------------|----|

| | |
|----------------------------|---------|
| Tension de service par bus | 30-30 V |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|-------|
| Tension de service | 5-5 V |
|--------------------|-------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|---------|
| Température de service | 0-40 °C |
|------------------------|---------|

Paramétrage

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Modes de configuration supportés | quicklink |
|----------------------------------|-----------|