



Principales

| | |
|---------------------------------------|---|
| Gamme | Prisma |
| Nom du produit | Prisma G |
| Degré de protection IP | IP55 avec porte |
| Fonction produit | Boîtier |
| Type de coffret | Coffret fonctionnel livré sous forme de kit |
| Fonction de l'appareil | Distribution électrique basse tension |
| Installation du coffret | En saillie |
| Type of front plate | Sans à commander séparément |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 27 |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 24 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Installation description | Coffret - largeur 600 mm |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2 |
| In courant assigné d'emploi | 630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2 |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 25 kA 1 s se conformer à NF EN 61439-2 |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 53 kA se conformer à NF EN 61439-2 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Matière du coffret | Boîtier: feuille d'acier traité |
| Informations complémentaires | Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Hauteur | 1450 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Poids du produit | 25 kg |
| Finition de la surface | Mat Lisse |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |

Environnement

| | |
|--------------------------|--|
| Tenue aux chocs IK | IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262 |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Normes | CEI 61439-1 NF EN 61439-2 CEI 62208 |
| Robustesse mécanique | Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|