



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle



Description:


R6[™]CWS Encastré LED 4-8W coupe-feu fixe à couleur et puissance commutables

Dernière-née des gammes d'encastres coupe-feu d'Aurora, la nouvelle série R6 a été conçue pour offrir une solution universelle et accessible à l'ensemble des acteurs de la distribution électrique. Ce spot hors norme assure l'étanchéité IP65 des plafonds, la protection acoustique des espaces et l'étanchéité à l'air complète des bâtiments (selon les exigences de la RE2020).


Spot coupe-feu compatible toutes charpentes, il assure jusqu'à 90mn de protection au feu sur les plafonds ignifugés en cas d'incendie. Encastré et driver sont recouvrables tout isolant déroulé ou soufflé (agrée CSTB) sans accessoire ni risque de détérioration des performances de ces derniers.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-R6CWS	4	360	3000K	60	Gradable	Blanc
AU-R6CWS	4	420	4000K	60	Gradable	Blanc
AU-R6CWS	4	380	5700K	60	Gradable	Blanc
AU-R6CWS	6	540	3000K	60	Gradable	Blanc
AU-R6CWS	6	620	4000K	60	Gradable	Blanc
AU-R6CWS	6	560	5700K	60	Gradable	Blanc
AU-R6CWS	8	650	3000K	60	Gradable	Blanc
AU-R6CWS	8	750	4000K	60	Gradable	Blanc
AU-R6CWS	8	680	5700K	60	Gradable	Blanc


Schéma




Courbe polaire



4W - 4000K



6W - 4000K



8W - 4000K

Couleur



White

Caractéristiques & Avantages

- Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K
- Puissance commutable entre 4W, 6W et 8W
- Faible hauteur pour les plafonds peu profonds (50 mm)
- Livré avec un driver déporté détachable
- Colerette blanche IP65 en polycarbonate incluse
- Recouvrable isolant déroulé ou soufflé (certifié CSTB)
- Etanche à l'air - Satisfait aux exigences de la RE2020
- Sélection de la température de la couleur avant l'installation
- Résistance au feu, protection acoustique et étanchéité à l'air
- Certifié coupe-feu 30, 60, 90 minutes sur charpentes en bois massif et 30 minutes sur charpentes mixtes ou composites
- Angle de faisceau 60°
- 50 000 heures
- Gradation Triac de série
- Colerettes finitions Chrome, Alu brossé et Noir mat vendues séparément
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Type de tension d'entrée:	220~240V AC
Facteur de puissance:	0.85	Fréquence:	50/50HZ
Température min:	-20	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	65
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	70	Température max:	45°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Direct
Smart? :	Non	OD (mm):	88
H (mm):	50	IRC:	80
Indice IP:	IP65	Protection coupe-feu:	Oui
Protection acoustique:	No	Composition:	Polycarbonate,Acier embouti
Composition de l'optique:	Verre	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	50000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.