



### Principales

Type de produit ou de composant Carte de communication

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar 32 Lexium 32
Protocole du port communication	Ethernet IP Modbus TCP
Raccordement électrique	1 connecteur RJ45 ethernet IP 1 connecteur RJ45 Modbus TCP
Vitesse de transmission	10/100 Mbps
Adressage	Adressage IP manuel, BOOTP ou DHCP
Mode d'échange	Half duplex et full duplex
Service communication	Up to 8 connections (includes connections of Modbus TCP/Ethernet IP) pour Ethernet IP/Modbus TCP Agent FDR pour Ethernet IP/Modbus TCP Lecture registres de maintien (03), 63 mots max pour Modbus TCP Lecture registres d'entrée (04), 63 mots max pour Modbus TCP Écriture de registre simple (06) pour Modbus TCP Écriture registres multiples (16), 63 mots max pour Modbus TCP Lire/écrire les registres multiples (23) pour Modbus TCP Identification du périphérique de lecture (43) pour Modbus TCP Diagnostic (08) pour Modbus TCP I/O scanner : read/write, 6 words maximum pour Modbus TCP Surveillance communication pour Modbus TCP SNMP agent pour Ethernet IP Master/Slave hierarchy ODVA AC drive profile and CiA 402 profile pour Ethernet IP Fixed communication monitoring adjusted by Ethernet IP scanner adaptor (Master) pour Ethernet IP
Serveur Web	Serveur HTTP intégré
Services Web	Moniteur d'entraînement Paramètres du lecteur Configuration du scanner Ethernet/IP Configuration Ethernet/IP Statistiques Ethernet Statistiques de message Sécurité
Type d'affichage	1 DEL pour MS (état du module) 1 DEL pour NS (état de réseau) 1 DEL pour activité port Ethernet 1 DEL pour activité port Modbus TCP
Masse du produit	0.3 kg

### Environnement

#### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0936 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

---

Période

18 months

---