


Fiche produit

Caractéristiques

ACAC10040

Kit fonctionnement à basse température - moins 35°C - climatisation



Présentation

Lead time	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
-----------	--

Physique

Profondeur	27,4 cm
Hauteur	35,1 cm
Poids du produit	9 kg
Largeur	23,7 cm

Entrée

Fréquence réseau	50 Hz
Tension d'entrée	200...240 V

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	9,86 kg
Hauteur de l'emballage 1	40 cm
Largeur de l'emballage 1	40 cm
Longueur de l'emballage 1	38 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.