

## HDC DSUB 09 TS 40 M3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">2664630000</a>
Type	HDC DSUB 09 TS 40 M3
GTIN (EAN)	4050118786590
Qté.	10 pièce(s)

## HDC DSUB 09 TS 40 M3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 38 g

### Températures

Température ambiante -55° C ... 90° C (unter -40° C keine Schlagbelastung)

### Classifications

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ECLASS 9.0	27-44-03-02
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-02
ECLASS 11.0	27-44-03-02	ECLASS 12.0	27-44-03-02

### Descriptions générales

Angle de sortie	135°	Taille des entrées de câbles	max. Ø 14.0
Type de verrouillage	Vis six pans creux avec rondelle élastique, Filetage M3	Taille	SUBD 1
Degré de protection	IP20		

### Design

Famille de produits	RockStar® HDC SUBD		
Type de produit	Boîtier coque		
Nombre d'entrées de câbles	1		
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	PZ 1		
Taille de clé	2,5 mm		
Couple de serrage	Type de couple	Vis de couvercle	
	Informations d'utilisation	Couple de serrage	nominal 0,2 Nm
	Type de couple	Vis de verrouillage	
	Informations d'utilisation	Couple de serrage	nominal 0,3 Nm
Mise à la terre	Borne de mise à la terre		

### Material

Matériau Zinc

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)  
 Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)