


Nouveau

TWISTER 3 LED HP 15° 250W 3000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique 15°, LED et driver intégrés
Code : **50853**



50853	3000K	250W	15°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	13909	0,26	
3	1545	0,5	
6	386	0,8	
9	172	1,1	
12	97	1,3	




Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 140 °

Température de couleur	3000 °K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	15 °
Flux lumineux total	27500 lm
Efficacité lumineuse	116 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	9.5 kg

Nombre et type de source	14 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	250 W / 238 W	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 1080 mA		
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm ² 0,20 m + connecteur IP68.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé.
Facteur de puissance	0,98		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50863	Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris	
50864	Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP	