




NUMINOS

plafonnier intérieur, 60°, noir, LED, 28W, 3000K, variable Triac

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® SPOT PHASE L LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 28 watts, son intensité lumineuse de 2 400 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|--------------------------------|
| Réf. | 1004300 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 28 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 30 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 6 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Lumen | 2400 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 21.3 cm |
| Hauteur | 18 cm |
| Diamètre | 10 cm |
| Poids net | 1.08 kg |
| Poids brut | 1.425 kg |
| Page du BIG WHITE | 76 |