



## SUPERFIX 243 M8, OD 21–23 MM, TUYAU 1/2", 15 DN

### CATALOG NUMBER

**SXE023**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Possède un mécanisme de fermeture facile

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 400057

Material: Steel; EPDM-SBR Rubber

Finish: Électrozingué

Color: Noir

Temperature: -50 à 110-°C

Outer Diameter: 21 – 23 mm

Pipe Size: 1/2-po

NB/DN: 15

Rod Size: M8

Width: 20-mm

Épaisseur: 1,5-mm

Screw Diameter: M6

Screw Length: 25-mm

Static Load: 1000 N


## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

L'isolation est en caoutchouc-EPDM.

## DIAGRAMS

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**