




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



MINIMAL TRACK OPTIONS

TROPHÉES



reddot winner 2020  
innovative product  
& lighting design



Bronze Delta  
ADI Awards 2020



HONORABLE MENTION  
EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD



FX  
INTERNATIONAL DESIGN AWARDS  
WINNER  
2020



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
WINNER 2020



PREMIO  
ADCV  
2022  
ORO

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Nom       | PLUS MICRO 24V 3000K NT |
| Référence | A3880001NT              |
| Couleur   | Noir Texturé            |
| RAL       | 9005                    |
| Catégorie | TRACKLIGHTS             |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 525 lm           |
| Température de couleur             | 3000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 4,7 W            |
| Courant                            | 400 mA           |
| Efficacité                         | 112 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Efficacité lumineuse       | 10-17%  |
| Angle du faisceau lumineux | 10°-35° |


|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Driver                          | Inclus  |
| Valeurs de puissance du système | 5,53 W  |
| Tension                         | 24Vdc   |
| Variation d'intensité           | Non Dim |
| Classe d'isolation électrique   | II      |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Étanchéité                | IP20  |
| Contrôle sans fil         | Veillez consulter                             |
| Angle de basculement      | 180°  |
| Angle de rotation         | 355°  |
| Type de rail              | Minimal Track                                 |
| Poids                     | 90 g  |
| Poids avec emballage      | 130 g   |
| Dimensions de l'emballage | 113 x 100 x 48 mm                             |
| Unités par emballage      | 1   |
| Matériaux                 | Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle Optic |




Plus Micro 24V est un projecteur conçu pour les systèmes Minimal Track qui offre la possibilité d'agrandir ou de concentrer l'ouverture du faisceau lumineux avec un mouvement manuel doux. Cette fonctionnalité fait de Plus le projecteur idéal pour les applications où la précision du faisceau lumineux est un élément essentiel.

DIAGRAMME POLAIRE





cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270

DIAGRAMME CONIQUE



# MINIMAL TRACK

# ARKOSLIGHT®



**MINIMAL TRACK 24V Profile 2m** A384-02-00- | N |


CE

**MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m** A384-00-01- | N |

n = Total Length of System. 24V | Max. 4A CE III

**MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane**  
A384-00-02- | N |

Cable Length = 35mm.




**MINIMAL TRACK 24V End Cap**  
A384-00-05- | N |




**MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane Rounded**  
A384-00-03- | N |

Cable Length = 35mm.




**MINIMAL TRACK 24V Connection Box**  
A384-00-06- | N |




**MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 2 Planes**  
A384-00-04- | N |

Cable Length = 100mm.





|   |        |                  | P         | V   | D (A x B x C)   |
|---|--------|------------------|-----------|-----|-----------------|
| <b>MINIMAL TRACK 24V Power Supply Box</b>               | ON/OFF | A384-00-07-   NT | 40W       | 24V | 280 x 30 x 24mm |
|   |        | A384-00-08-   NT | 100W      | 24V | 280 x 30 x 24mm |
| 220 / 240 V ~ Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.       |        |                  |           |     |                 |
| <b>MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply</b>            | ON/OFF | 0434-01-37       | 60W       | 24V | 180 x 52 x 30mm |
|   |        | 0433-10-22       | 100W      | 24V | 295 x 43 x 30mm |
| 220 / 240 V ~   |        |                  |           |     |                 |
| <b>MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer</b> |        | 0433-01-32       | DALI/PUSH | 24V | 181 x 42 x 20mm |
|   |        | 0433-01-33       | CASAMBI   | 24V | 172 x 42 x 20mm |
|   |        | 0434-01-64       | WIFI      | 24V | 105 x 44 x 23mm |
| 24V   |        |                  |           |     |                 |



## DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm²) | CABLE LENGTH (m) |     |     |     |
|-----------|---------------------|------------------|-----|-----|-----|
|           |                     | <5               | <10 | <20 | <30 |
| 40        | 0,75                | 30               | 30  | 30  | 30  |
|           | 1,5                 | 30               | 30  | 30  | 30  |
| 60        | 0,75                | 30               | 30  | 20  | 10  |
|           | 1,5                 | 30               | 30  | 30  | 20  |
| 100       | 0,75                | 20               | 10  | X   | X   |
|           | 1,5                 | 20               | 20  | 10  | X   |





COLOUR | N ■ RAL 9005 | DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



# MINIMAL TRACK SUSPENSION



## MINIMAL TRACK 24V Suspension

|                             |             |   |
|-----------------------------|-------------|---|
| Profile 2m                  | A384-02-00- | N |
| Profile 2m Initial feed kit | A400-02-10- | N |
| Profile 2m Middle feed kit* | A400-02-20- | N |

\* Unidirectional Middle Feed.



## MINIMAL TRACK 24V Suspension


|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| Rubber Cable n x 1m | A400-00-01- | N |
|---------------------|-------------|---|

n = Total Length of System.

24V | Max. 4A


## MINIMAL TRACK 24V Suspension Straight Joiner

|             |   |
|-------------|---|
| A400-00-02- | N |
|-------------|---|



## MINIMAL TRACK 24V Suspension Kit


|             |   |
|-------------|---|
| A400-02-04- | N |
|-------------|---|



## MINIMAL TRACK 24V Suspension Corner 90°

|             |   |
|-------------|---|
| A400-00-03- | N |
|-------------|---|

Cable Length = 85mm.



## MINIMAL TRACK 24V Suspension End Caps


|             |   |
|-------------|---|
| A400-00-05- | N |
|-------------|---|

Two End Caps Included





|  |              |                  | P         | V   | D (A x B x C)                      |
|--|--------------|------------------|-----------|-----|------------------------------------|
| MINIMAL TRACK 24V Suspension Power Supply Box    | ON/OFF       | A400-00-06-   NT | 40W       | 24V | 280 x 30 x 36mm                    |
|  | 220 / 240V ~ | A400-00-07-   NT | 100W      | 24V | 280 x 30 x 36mm                    |
|  |              |                  |           |     | Included ON/OFF 24Vdc Power Supply |
| MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply            | ON/OFF       | 0434-01-37       | 60W       | 24V | 180 x 52 x 30mm                    |
|  | 220 / 240V ~ | 0433-10-22       | 100W      | 24V | 295 x 43 x 30mm                    |
| MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer |              | 0433-01-32       | DALI/PUSH | 24V | 181 x 42 x 20mm                    |
|  |              | 0433-01-33       | CASAMBI   | 24V | 172 x 42 x 20mm                    |
|  |              | 0434-01-64       | WIFI      | 24V | 105 x 44 x 23mm                    |

24V



## DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> ) | CABLE LENGTH (m) |     |     |     |
|-----------|----------------------------------|------------------|-----|-----|-----|
|           |                                  | <5               | <10 | <20 | <30 |
| 40        | 0,75                             | 30               | 30  | 30  | 30  |
|           | 1,5                              | 30               | 30  | 30  | 30  |
| 60        | 0,75                             | 30               | 30  | 20  | 10  |
|           | 1,5                              | 30               | 30  | 30  | 20  |
| 100       | 0,75                             | 20               | 10  | X   | X   |
|           | 1,5                              | 20               | 20  | 10  | X   |






COLOUR | N ■ RAL 9005 | DIM OPTIONS PLEASE CONSULT


Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





| PRODUCT   |   |
|-----------|---|
| Model     | Coaxial Trimless  |
| Reference | A023-00-03-   W   N   |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005   |
| Category  | Accessories   |
|           | Fasteners not available   |
|           |  REMOTE  INCL  Ø20 |

### DIMENSIONAL DRAWING



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkosligh directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

