

# Fiche produit

## Caractéristiques

# MTN6730-0003

## SpaceLogic KNX - Ventilconvecteur - 2 et 4 tubes - 0-10v



### Principales

Gamme de produit	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur
Mode opératoire	Système bus KNX
Type de bus	KNX
Sortie nominale	6 A - 3 pour activation/désactivation de la sortie (chauffage) 16 A (refroidissement)

### Complémentaires

Nombre total de modules de 18 mm	4
Montage du système d'installation	Rail DIN
Tension assignée de service (Us)	110...240 V
Type de charge	Vanne: 110...240 V CA Ventilateur:

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,800 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	10,300 cm
Poids de l'emballage 1	260,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,840 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------