

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKE08TK

OsiSense XC général - Tete de commande

430438



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ7 ZCKJD35H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21H7 ZCKJD37 ZCKJ11 ZCKJD31 ZCKJ21 ZCKJ7H29 ZCKJ8H7 ZCKJD37H7 ZCKJD31H7 ZCKJ8 ZCKJD39 ZCKJD35 ZCKJ11H7 ZCKJ2H29 ZCKJ1 ZCKJ21H29 ZCKJD35H7 ZCKJ5 ZCKJ7H7 ZCKJ2 ZCKJ2H7 ZCKJ6H7 ZCKJ1H7 ZCKJ9 ZCKJ6H29 ZCKJ1H29 ZCKJ9H29 ZCKJ5H29 ZCKJ8H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39H7 ZCKJD39H29 ZCKJ11H29 ZCKJ6 ZCKJD37H29 ZCKJ5H7
Mouvement tête de commande	Multi-directionnel Tournant
Type d'unité de commande	Tringle à ressort rappel de ressort
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Corrosif

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------