

Fiche produit

Caractéristiques

LVS03691AX

PrismaSeT P Active - Plastron MTZ2 16/16 - 8M - débrochable-L650-Peint. RAL spé



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	<p>ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS1250 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS1600 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : extraire NS630b...1000 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT06 à 10 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT06 à 10 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT12 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT12 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT16 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>Masterpact : extraire NT16 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p>
Description des pôles	<p>1 x3P: platine de montage support: NS1250 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NS1250 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NS1600 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NS1600 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NT06 à 10 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NT06 à 10 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NT12 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NT12 vertical installation</p> <p>1 x3P: platine de montage support: NT16 vertical installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NT16 vertical installation</p>
Position de montage	<p>Verticale</p> <p>Horizontale</p>

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion arrière
Nombre de modules verticaux (50 mm)	8
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Coarse textured painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)
Hauteur	400 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,8 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,8 cm
Largeur de l'emballage 1	40,0 cm
Longueur de l'emballage 1	50,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,8 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------