

# WS 4-10 - Etiquette d'avertissement

1004225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004225>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Etiquette d'avertissement, Plaque, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et avertissement en anglais, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, diamètre: 0 mm



## Avantages

- Les étiquettes d'avertissement sont fixées sur les lignes de pontage des bloc de jonction UK ... à l'aide de vis plastiques.
- Les bloc de jonction de raccordement au secteur sont couverts et signalés par des étiquettes d'avertissement.
- Cela évite toute manipulation involontaire des bornes.

## Données commerciales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence                           | 1004225             |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)         |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)         |
| Clé de vente                        | BG2511              |
| Product key                         | BG2511              |
| Page catalogue                      | Page 593 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918011956       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,99 g              |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,66 g              |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097            |
| Pays d'origine                      | DE                  |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Type            | Rectangle                          |
| Type de produit | Étiquette d'avertissement imprimée |
| Nombre de pôles | 4                                  |
| Pas             | 10 mm                              |

### Repérage

|          |  |
|----------|--|
| Repérage | Symbole éclair et avertissement en anglais |
|----------|--|

### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Largeur  | 40 mm   |
| Hauteur  | 22 mm   |
| Diamètre | 0,00 mm |
| Pas      | 10 mm   |

### Indications sur les matériaux

|          |            |
|----------|------------|
| Coloris  | jaune/noir |
| Matériau | PVC        |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|   |                  |
|---|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -15 °C ... 65 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C            |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 50 %             |

### Normes et spécifications

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

### Montage

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | enfichage |
|-----------------|-----------|

# WS 4-10 - Etiquette d'avertissement



1004225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004225>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281107 |
| ECLASS-12.0 | 27281107 |
| ECLASS-13.0 | 27281107 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001777 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)