




IKAR 01 LED 36° 40W 3000K noir

Projecteur sur patère, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50364**



IKAR	3-4000 K	40 W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	9111	0,65	
2	2278	1,3	
3	1012	1,9	
4	569	2,6	
5	364	3,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK05
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Plafond - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	réflecteur à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant - 360° - 270°
Nombre et type de source	1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 45.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 °K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	36°
Flux lumineux total	4000 lm
Efficacité lumineuse	87.72 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	1.67 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Montage patère au plafond (uniquement).