



## NEW TRIA 68

**encastré de plafond intérieur, simple, rond, noir mat, LED, 5,3W, 2700K, clips ressorts**

Une lumière particulièrement agréable pour vos espaces d'habitation et commerciaux grâce à la LED Premium installée de façon fixe dans l'encastré de plafond NEW TRIA 68 I CS. Avec une valeur IRC supérieure ou égale à 80, NEW TRIA 68 I CS est idéal pour l'éclairage naturel des espaces de vente ou des bureaux. Avec une durée de vie prévue de 40 000 heures, cet encastré de plafond est durable et facile à entretenir.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003058
Orientable ou inclinable	pivotant
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	92 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	0

## Source Lumineuse

916479	
--------	---

<b>Hauteur</b>	3.5 cm
<b>Diamètre</b>	8.2 cm
<b>Poids net</b>	0.198 kg
<b>Poids brut</b>	0.244 kg
<b>Forme de découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	3.5 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	6.8 cm
<b>Page du BIG WHITE</b>	358