

PRODUCT-DETAILS

T6D 1000 4p F F

T6D 1000 4p F F



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | T6D 1000 4p F F |
| Code de produit | 1SDA060595R1 |
| EAN | 8015644631031 |
| Description courte | T6D 1000 4p F F |
| Description longue | SECTIONNEUR TMAX T6D 1000 FIXE TETRAPOLAIRE AVEC PRISES AVANT |

Valeur Circulaire

| | |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Environnement

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informations environnementales | 9AKK10103A1058 9AKK108467A6707 |
| REACH Declaration | 9AKK108466A1425 |
| Informations RoHS | 9AKK108466A1424 |

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Commande

| | |
|------------------|---------------|
| EAN | 8015644631031 |
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85362090 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 280 mm |
| Produit Hauteur Net | 268 mm |
| Produit Longueur Net | 103.5 mm |
| Poids net | 12 kg |

Emballage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 305 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 285 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 370 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 14 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 8015644631031 |

Informations Supplémentaires

| | |
|---|---|
| Durabilité mécanique | 20000 cycle 120 cycles per hour |
| Nombre de pôles | 4 |
| Power Loss | at Rated Operating Conditions per Pole 48 W |
| Groupe de produit | SACE Tmax T |
| Type de produit | Moulded Case Circuit Breaker |
| Type de produit | Switch Disconnecter |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | 8 kV |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | 1000 V |
| Tension | 690 V AC 750 V DC |
| Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw}) | for 1 s 15 kA |
| Courant assigné ininterrompu (I_u) | 1000 A |
| Short-Circuit Performance Level | D |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Normes et standards | IEC |
| Sub-type | T6 |
| Adapté pour | T6 |
| Adapté pour la classe de produit | Moulded Case Circuit Breakers |
| Terminal Connection Type | Fixed Circuit-Breakers Front |
| Test Voltage Max (U_{test}) | 3500 V |
| Version | F |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210015D0201 |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK106713A5538 |
| Instructions et manuels | 1SDH000511R0003 |

Classifications

| | |
|--------------------------------|--|
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 8 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 9 | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage) |
| Code de classification d'objet | Q |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass | V11.1 : 27371403 |

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

