




## ENOLA

applique extérieure, rond, L, anthracite, LED, 53W, 3000K/4000K, IP65, up/down

Les luminaires épurés des gammes ENOLA SQUARE et ENOLA ROUND se composent d'une construction cylindrique ou rectangulaire en aluminium et sont équipés de LED puissantes. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la couleur de la lumière de 3000 à 4000K lors de l'installation. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement électrique direct sur le réseau 230V. Pour couvrir le maximum d'applications possibles, des appliques à une ou deux lampes et des plafonniers de forme ronde ou carrée sont proposés en différentes tailles. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Réf.                                     | 1003441                             |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                                   |
| Code IP                                  | IP 65                               |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 06                               |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                           |
| Montage                                  | En saillie                          |
| Détails de montage                       | Applique, Applique avec accessoires |
| Nombre de câblages en continu            | 10                                  |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz                   |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA                              |
| Classe de protection                     | I                                   |
| Puissance en watts                       | 55 W                                |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                              |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                               |
| Hauteur du courant d'appel               | 10 A                                |
| Durée du courant d'appel                 | 300 µs                              |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.01                                |
| Lumen                                    | 5400 / 6000 lm                      |
| Température de couleur                   | 3000/4000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 38 °                                |
| Coloris                                  | anthracite                          |
| IRC                                      | 90                                  |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916421 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1002853 | ENOLA , set d'entretouilles, anthracite |
| 1005263 | ENOLA L , réflecteur, chrome, 60°       |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Données LXXBXX    | L70B50          |
| Durée de vie      | 30000 h         |
| Sortie lumineuse  | direct-indirect |
| Risk Group        | 1               |
| Largeur           | 14 cm           |
| Hauteur           | 33.2 cm         |
| Profondeur        | 19 cm           |
| Poids net         | 3.077 kg        |
| Poids brut        | 3.843 kg        |
| Page du BIG WHITE | 612             |