

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MF40ER-24M

Moteur 24V 40Nm signa 0..10V avec retour à 0 électronique pour VF208 DN25 à 100





### Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MF40ER
Modèle d'actionneur	MF40ER-24M
Destination du produit	Vannes papillon
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Signal de retour	2...10 V CC
Puissance consommée en W	11 W
Consommation moyenne au maintien en W	3 W
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Signal de commande	Proportionnel/modulant
Classe d'isolation électrique	Classe II
Couple de serrage	354 lb.in 40 N.m
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Longueur de fil	1,5 m
Degré de protection IP	IP43
Matière	Téflon renforcé: bouchon EPDM: joints toriques
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,0 cm
Largeur de l'emballage 1	19,0 cm
Longueur de l'emballage 1	29,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,81 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------