

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ACTFT1C1S19S10

Actassi FL-C - pigtail - OS1/OS2 - 9/125µm - conn. SC - 1m



### Principales

Gamme	Actassi
Fonction produit	Queue de cochon fibre optique monomode
Couleur	Sheath: yellow SC housing: bleu SC boot: bleu
Conditionnement du câble	Roll of 1 m
Type de garniture	Plastic bag

### Complémentaires

Atténuation maximale	0.45 DB / 1 km at 1310 nm 0.3 dB / 1 km at 1550 nm
Rayon de courbure	50 mm dynamic 30 mm static
Perte d'insertion maximum	0.2 dB SC
Perte de rendement minimum	50 dB SC
Performance optique	OS2 9/125 µm
Diamètre fibre optique	900 µm
Mode d'échange	Simplex
Mode de transmission	Monomode
Nombre de fibres optiques	1
Diamètre extérieur du câble	0.9 mm +/- 0.2 mm
Matière	Ceramic: SC connector ferrule
Longueur de câble	1 m
Région cible	Europe Asie Pacifique

### Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Caractéristique d'environnement	LSZH (low smoke zero halogen):
Normes	SC connector: TIA/EIA-604-3 SC connector: IEC 61754-4 Ed.2 Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3 LSZH: IEC 60754-1 LSZH: IEC 60754-2 LSZH: IEC 61034 Flame retardance: IEC 60332-1 Fire retardance: IEC 60332-3C Flame retardance: UL 94 V0 Fibre performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type B1.3 Fibre performance: ITU G.652.D

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	13,000 g
Hauteur de l'emballage 1	2,800 mm
Largeur de l'emballage 1	190,000 mm
Longueur de l'emballage 1	190,000 mm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------