

# MXF DCD150-302C KIT

## MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM

- Carotez avec plus d'assurance en offrant une performance équivalente au filaire, avec un diamètre de carottage maximum de 152 mm
- 2 réglages de vitesse offrent un large panel d'applications, avec la vitesse d'une découpe laser et la capacité de marquage sur des supports métalliques
- Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu'au diamètre 75 mm à 1600 tpm
- Vitesse 2 : pour les couronnes du diamètre 76 à 152mm à 800 tpm
- AUTOSTOP™ assure le débrayage de l'outil en évitant une rotation excessive lors de la perte de contrôle
- Niveau digital intégré pour aider à percer droit
- Jauge de pression pour aider l'utilisateur à appliquer la force optimale
- Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage
- Système d'injection intégré pour les carottage humide qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ et avec le système d'arrivée d'eau
- 1 ¼" UNC + ½" G emmanchement universel
- Disponible séparément : bâti de forage MXF DR255TV avec une fixation collier de 60 mm, la plus répandue sur le marché
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance



**REDLITHIUM™**

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800/ 0 - 1600
Capacité de perçage du béton 1ère   2ème vitesse [mm]	76 - 152/ 25 - 76
Réception	1 ¼" UNC + ½" G
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)
Livré avec	Gachette de verrouillage, poignée latérale, MXF DR255TV bati de carottage
Inclus dans le kit	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Coffret
Réf	4933471835