



US-903DCPRO/5

Order No.: 0255570

Price upon request

PRODUCTINFOS

Récepteur UHF PLL 2 canaux Diversity

- 2 x 64 préselections de canaux en quatre groupes
- Fonctionnement parallèle de 8 fréquences au plus (correspond à 4 systèmes 2 canaux)
- Son pilote et Squelch réglable
- Fonction verrouillage
- Affichage LCD rétro-éclairé pour les indications importantes de statut, attribution canal/groupes et niveau HF/niveau audio
- Compartiment de charge intégré pour 4 accumulateurs NiMH de type R6 avec témoin de charge
- Corps métallique solide
- Un amplificateur d'antenne optionnel, UB-900I, est directement alimenté par les entrées d'antenne
- Installation en rack 19" (482 mm) via les étriers de montage livrés

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Emetteur main correspondant MH-8800G/5.

Emetteur de poche correspondant PT-920BG/5.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

US-903DCPRO/5

Généralités

Type	récepteur sans fil
Plage de fréquence porteuse	518-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	2
Taux de distorsion	< 0,6 %
Dynamique	> 105 dB
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Signal audio récepteur	40 mV XLR, 250 mV jack
Récepteur alimentation	par bloc secteur livré
Largeur récepteur	420 mm
Hauteur récepteur	50 mm
Profondeur récepteur	230 mm
Poids récepteur	2,25 kg
Branchements récepteur	2 x XLR, sym. 1 x jack 6,35, asym.