

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ABLU3A24050

Modicon - Alimentation - Sortie 24 VDC - 5A - 3 Phases - Universelle



### Principales

Gamme de produit	Alimentation Modicon
Type de produit ou équipement	Alimentation puissance
Type d'alimentation	Mode commutation régulée
Variante optionnelle	Universal
Matière du coffret	Métal
Tension d'entrée nominale	380...500 V CA triphasé
Puissance nominale en W	120 W
Tension de sortie	24 V CC
Courant de sortie module d'alimentation	5 A
Amplification de courant temporaire admissible	1,5 x In (pendant 5 secondes)

### Complémentaires

Limites de la tension d'entrée	320...575 V CA 3 phases
Fréquence nominale du réseau	50...60 Hz
Système réseau compatible	TN TT IT
Courant de fuite maximum	2 mA 500 V CA
Type de protection en entrée	Fusible intégré (non interchangeable) 3,15 A Protection externe (recommandée)
Courant à l'appel	25 A à 380 V 25 A à 500 V
Pas de 18 mm	0,40 at 380 V CA 0,40 at 500 V CA
Rendement	86,5 % à 380 V CA 86,5 % à 500 V CA
Réglage tension de sortie	24...28 V
Puissance dissipée en W	18,5 W
Consommation électrique	< 0,5 A 380 V CA < 0,4 A 500 V CA
Temps de mise en marche	< 1 s
Temps de maintien	> 20 ms 380 V CA > 40 ms 500 V CA
Démarrage avec charges capacitives	200000 µF
Ondulation résiduelle	< 100 mV
Temps moyen entre deux défaillances (MTBF)	2168900 H at 25 °C, pleine charge conforming to SR 332 816200 H at 55 °C, charge 80% conforming to SR 332
Type de protection en sortie	Contre la surcharge et les courts-circuits, protection technologique : manual or automatic reset by switch Contre la surchauffe, protection technologique : remise à zéro automatique Contre la surtension, protection technologique : remise à zéro manuelle

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Mode de raccordement	<p>Connexion à vis: 0.75...6 mm<sup>2</sup>, (AWG 18 à AWG 10) sans embout de câble pour sortie</p> <p>Connexion à vis: 0,75...4 mm<sup>2</sup>, (AWG 18...AWG 12) avec virole d'extrémité de câble pour sortie</p> <p>Connexion à vis: 0.75...6 mm<sup>2</sup>, (AWG 18 à AWG 10) sans embout de câble pour entrée</p> <p>Connexion à vis: 0,75...4 mm<sup>2</sup>, (AWG 18...AWG 12) avec virole d'extrémité de câble pour entrée</p> <p>Vis-étrier: 0,2 à 1,5 mm<sup>2</sup>, (AWG 22 à AWG 16) sans embout de câble pour relais de diagnostic</p> <p>Vis-étrier: 0.2...0.75 mm<sup>2</sup>, (AWG 22 à AWG 18) avec virole d'extrémité de câble pour relais de diagnostic</p> <p>Vis-étrier: 0.2...0.75 mm<sup>2</sup>, (AWG 22 à AWG 18) avec virole d'extrémité de câble pour shut down input</p>
Line and load regulation	<p>&lt; 0.17 % network 100 % load in line at 25 °C</p> <p>&lt; 0.6 % +/- 0.5 % network 150 % load at 25 °C</p>
Etat LED	<p>1 LED (vert et rouge) statuts produits</p> <p>1 LED (vert) tension d'entrée</p>
Profondeur	125,3 mm
Hauteur	124 mm
Largeur	38 mm
Poids du produit	0,60 kg
Marquage	CE UKCA
Support de montage	<p>Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715</p> <p>Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715</p> <p>DIN double profil rail</p>
Alimentation	<p>SELV se conformer à EN/CEI 60950-1</p> <p>SELV se conformer à EN/CEI 60204-1</p> <p>SELV se conformer à CEI 60364-4-41</p>
Tenue diélectrique	<p>4000 V CA avec input to output</p> <p>2000 V CA avec input to ground</p> <p>1500 V CA avec output to ground</p> <p>4000 V CA avec input to diagnostic relay</p> <p>500 V CA avec output to diagnostic relay</p> <p>1500 V CA avec diagnostic relay to ground</p> <p>Avec shutdown input not isolated from output</p>
Diagnostic relay	Electromechanical relay 1000,0 mA 30 V
Service life	10 année(s) 40 °C charge 80%
Catégorie de surtension	III II

## Environnement

Normes	<p>EN 62368-1</p> <p>EN/CEI 61204-3</p> <p>EN 61000-6-1</p> <p>EN 61000-6-2</p> <p>EN 61000-6-3</p> <p>EN 61000-6-4</p> <p>EN 61000-3-2</p> <p>EN 61000-3-3</p> <p>UL 62368-1</p> <p>CSA C22.2 No 62368-1</p> <p>CSA C22.2 No 107.1</p> <p>EN/CEI 62368-1</p>
Certifications du produit	<p>CE[RETURN]Répertorié cUL[RETURN]Reconnu</p> <p>cUL[RETURN]RCM[RETURN]Schéma</p> <p>CB[RETURN]EAC[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]CURus</p>
Altitude de fonctionnement	<p>&lt; 5000 m surtension catégorie III</p> <p>Surtension catégorie II</p>
Tenue aux chocs mécaniques	150 m/s <sup>2</sup> pour 11 ms
Degré de protection IP	IP20
Ambient air temperature for operation	<p>-25...55 °C sans réduction de courant mounting position A &lt; 2000 m</p> <p>55...70 °C with current derating of 3.3 % per °C mounting position A &lt; 2000 m</p>
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I
Degré de pollution	2
Tenue aux vibrations	<p>3,5 mm (f= 3...11,9 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6</p> <p>20 m/s<sup>2</sup> (f= 11,9...150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6</p>

Immunité électromagnétique	<p>Immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test : 8 kV (décharge par contact) se conformer à EN/CEI 61000-4-2</p> <p>Immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test : 15 kV (décharge dans l'air) se conformer à EN/CEI 61000-4-2</p> <p>Immunité aux perturbations RF transmises par conduction - niveau de test : 15 V/ m (80 MHz...2 GHz) se conformer à EN/CEI 61000-4-3</p> <p>Immunité aux perturbations RF transmises par conduction - niveau de test : 5 V/ m (2...2,7 GHz) se conformer à EN/CEI 61000-4-3</p> <p>Immunité aux perturbations RF transmises par conduction - niveau de test : 5 V/ m (2.7...6 GHz) se conformer à EN/CEI 61000-4-3</p> <p>Immunité aux transitoires rapides - niveau de test : 4 kV (sur entrée-sortie) se conformer à EN/CEI 61000-4-4</p> <p>Test d'immunité aux surtensions - niveau de test : 4 kV (entre alimentation et terre) se conformer à EN/CEI 61000-4-5</p> <p>Test d'immunité aux surtensions - niveau de test : 3 kV (entre phases) se conformer à EN/CEI 61000-4-5</p> <p>Immunité aux perturbations RF transmises par conduction - niveau de test : 15 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à EN/CEI 61000-4-6</p> <p>Immunité aux champs magnétiques - niveau de test : 30 A/m (50 à 60 Hz) se conformer à EN/CEI 61000-4-8</p> <p>Immunité aux chutes de tension se conformer à EN/CEI 61000-4-11</p> <p>Émission de champ de perturbation se conformer à EN 55016-2-3</p> <p>Limitation d'émission de courant harmonique se conformer à EN 61000-3-2</p> <p>Se conformer à EN 55016-1-2</p> <p>Se conformer à EN 55016-2-1</p>
Emission électromagnétique	<p>Émissions conduites se conformer à EN 61000-6-3</p> <p>Émissions rayonnées se conformer à EN 61000-6-4</p>

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,000 cm
Longueur de l'emballage 1	19,000 cm
Poids de l'emballage 1	906,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,562 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	83,996 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---