

Thermostat électronique modulaire 2 étages + 2 seuils

T2S + 2C Digit ● réf. 6150024

— Bénéfices consommateurs

Gérez et visualisez avec facilité le fonctionnement de votre chauffage et la température ambiante grâce à l'affichage digital

— Fonctions

Thermostat électronique à affichage digital

Régulation Tout ou Rien

Pilotage de pompe à chaleur en relèvement de chaudière sur plage de température définie

Possibilité de définir 2 seuils de température

Contrôle de température ambiante, sol, etc.

Sélectionne automatiquement la source d'énergie à utiliser (pompe à chaleur ou chaudière) en fonction de la température extérieure

Pilotage de 1 ou 2 contacts décalés

Commande en cascade



+ Installateur

Permet le fonctionnement simultané d'une pompe à chaleur en relèvement de chaudière sur une plage de température définie

Caractéristiques techniques

T2S+2C DIGIT (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 58 Largeur du produit (mm) : 53	Mode de pose	Modulaire
Nombre de modules	3	Type de bornier	A vis
Indice IP	40	Nombre d'entrées	Capteur de Température=1 Programmation=1 Alimentation=1
Type d'entrée	Capteur de Température Programmation Alimentation	Entrée Capteur de température	Entrée sonde 1K/25°C
Entrée Programmation	Contact sec	Longueur max et type de câble préconisé	Longueur max sur l'entrée sonde de température : 50m en 2x1.5mm ² , isolé du secteur
Nombre de sorties	Régulation=2	Type de sortie	Régulation

