


Applique Extérieur 1x GU10 Anthracite Carré IP44

Numéro d'article 145110

BAI Applique Extérieur 1x GU10 Anthracite Carré Alu Noir IP44 IK06 68x92x81mm

Une applique murale en aluminium contemporaine et intemporelle pour l'extérieur (IP44). Le luminaire a un raccord GU10 au bas du luminaire et est fourni sans source de lumière. 35W max. RAL7016. Parce qu'il donne une belle lumière rasante au mur, il crée une ambiance chaleureuse sur votre terrasse ou devant la porte d'entrée. 220-240V CA. Température ambiante : -20°C à +45°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Code produit	145110
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiLum wall outdoor
Type de produit	GU10

Attributs de classification

adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Non
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED interchangeable
avec source lumineuse	Non
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	GU10
matériau du boîtier	aluminium
couleur du boîtier	anthracite
matériau du couvercle	plastique transparent
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
appareil	non requis
avec appareil	Non
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière	direct
classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection (NEMA)	autre
Résistance aux chocs	IK06

classe de protection	I
protection contre l'incendie « D »	Non
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-20 - 45
adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
adapté à la puissance de la lampe [W]	35 - 35
puissance du système [W]	35
régulation constante du flux lumineux	Non
largeur [mm]	68
hauteur/profondeur [mm]	92
longueur [mm]	81
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	3
type de raccordement	borne à vis
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
commande via Bluetooth	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145109

Applique Extérieur 1x
GU10 Anthracite
D-forme IP44