

Accessoire tourelle de désenfumage

11057273

VARILONE VF 3 kW - Tri/ Tri

Les Varilone permettent de piloter en mode confort les ventilateurs avec moteurs asynchrones tels que VELONE, ProtectONE R et ProtectONE TR.



VARILONE VF

PLUS PRODUIT

- utilisation simple avec potentiomètre déporté

Description produit

Pilotage de ventilateur double usage désenfumage/ventilation pour cuisines

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- Pré-programmé pour utilisation cuisine
- Potentiomètre déporté et coup de poing GV prioritaire à commander à part.

Caractéristiques principales

- Boîtier IP20,
- Prérégulé pour usage en cuisine professionnelle.

Accessoires

Désignations	Références
Potentiomètre RD - IP65	11057065
Boîtier RD + CPGV	11057066
Boîtier coup-poing CPGV	11057759

Services associés


Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11057273	-

Données dimensionnelles


Références	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
11057273	184	140	158



Accessoire tourelle de désenfumage

11057273
VARILONE VF 3 kW - Tri/ Tri

Principe de fonctionnement



Varilone est piloté par un potentiomètre pour faire varier la vitesse et un bouton «coup de poing» pour passage en débit maximum pour le désenfumage.

Schéma de principe