

Fiche produit

Caractéristiques

16940

Multi9 - contact auxiliaire - 1O+1OF - 380..415V - 6A



Principales

Range of product	Multi 9
Fonction produit	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	OFSP
Composition de contacts de signalisation	1 F/O 1 "O"
Courant nominal	3 A: 380...415 V CA - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V CA - 50/60 Hz 1 A: 130 V CC 1,5 A: 60 V CC 2 A: 48 V CC 6 A: 24 V CC

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Borne du type à cage2 câble(s) 1...1,5 mm ² - souple Borne du type à cage2 câble(s) 1...1,5 mm ² - rigide
Couple de serrage	0,8 N.m

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Température ambiante de fonctionnement	-25...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	52 g
Hauteur de l'emballage 1	2,7 cm
Largeur de l'emballage 1	8,1 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	45
Poids de l'emballage 2	2,746 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------