

BÉTON PICS ET BURINS PERFORATEUR



Ref.

322
323
342
395



Compatible SDS-plus



Compatible SDS-plus & SPIT®



Compatible SDS-max



Compatible SDS-top



Pic hélicoïdal

Description

- Tête profil hélicoïdal.
- 4 arêtes anti-blocage.
- Finition grenailée.
- Attachement compatible SDS-plus / SDS-max / SDS-top / SDS-plus & SPIT.

	Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Pack
	Compatible SDS-plus					
		12	250	322D12L0250	3336600012820	1 A
		14	250	322D14L0250	3336600022171	1 A
	Compatible SDS-plus & SPIT					
	14	250	323D14L0250	3336600012288	1	H
	Compatible SDS-max					
	18	280	342D18L0280	3336600063488	1	A
	18	400	342D18L0400	3336600061521	1	A
	18	600	342D18L0600	3336600063495	1	A
NEW	18*	750	342D18L0750	3336600174238	1	A
	Compatible SDS-top					
	14	270	395D14L0270	3336600083189	1	H

*Sur commande

TOUS LES COFFRETS PAGES 62-63



111C 315C

Compatible SDS-plus Ref. 111C
Compatible SDS-max Ref. 315C

TÊTE HÉLICOÏDALE

4 ARÊTES ANTI-BLOCAGE

PROFIL HÉLICOÏDAL



TRAVAIL SANS EFFORT


Grâce à sa tête hélicoïdale, le pic s'enfonce et perce aisément la matière sans que l'utilisateur ait à fournir un quelconque effort supplémentaire.

ANTI-BLOCAGE

La pointe du pic travaille en vrille, les points de contact sont en appui constant sur les 4 arêtes. Guidé par ses arêtes le pic ne peut pas se bloquer dans la matière. Un travail sans obstacle favorise énormément l'éclatement du béton.

100% PUISSANCE DE FRAPPE

Le traitement thermique sous atmosphère contrôlée et la géométrie de taillage optimisée permettent de générer un profil de dureté qui restitue à 100% la puissance de frappe générée par le marteau perforateur.



318
319
343
396



Burin

	Larg.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Pack
	Compatible SDS-plus					
	20	250	318L20L0250	3336600063518	1	A
	40	200	318L40L0200	3336600063525	1	A
	Compatible SDS-plus & SPIT					
	20	250	319L20L0250	3336600063532	1	H
	Compatible SDS-max					
	24	280	343L24L0280	3336600063549	1	A
	24	400	343L24L0400	3336600061514	1	A
	24	600	343L24L0600	3336600075368	1	A
	50	360	343L50L0360	3336600063556	1	A
	80	300	343L80L0300	3336600063563	1	A
	115	350	343L115L0350	3336600063570	1	A
	Compatible SDS-top					
	20	270	396L20L0270	3336600083127	1	F
	40	250	396L40L0250	3336600083134	1	F
	60	250	396L60L0250	3336600083141	1	F