

**DALLE**

Réf / Ref	Désignation / Désignation	Puis./ Power	Temp K° / Color temp
06932000009	BL04452004 TF011-PANEL-ECO-UGR19-600x600-36W-4000K	36W	4000K
06932000010	BL04452006 TF012-PANEL-ECO-UGR19-600x600-36W -3000K	36W	3000K
06932000012	BL04452001 TF014-PANEL-600x600-36W-3600lm-4000K	36W	4000K
06932000013	BL04452005 TF015-PANEL-600x600-36W-4000K-UGR19Micro Prismatique	36W	4000K
06932000014	BL04452002 TF016-PANEL 600x600-36W-3600lm-cadre blanc-4000K-Dimm 1-10V	36W	4000K
06932000015	BL04452007 TF017-PANEL DALI PUSH DIMM 600x600-cadre blanc-4000K	36W	4000K

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conforme aux directives et normes suivantes :

Directives Européennes / European Directives

2011/65/EU -2014/35/EU – 2014/30/EU

RÈGLEMENT -(UE) 2019/2020  
-(UE) 2019/2015

Normes Européennes Appliquées / Applied European standards

EN 55015 :2013+A1 :2015 – EN61000-3-2 :2014 – EN 61000-3-3 :2013 – EN 61547 :2009


EN 60598-1 :2015+A1 :2018 – EN60598-2-1 :1989 – EN62493 :2015

(UE) 2019/2020 :2019-10-01 – (UE) 2019/2015/2019-03-11 – (UE) 2021/341 :2021-02-23 – (UE) 2021/340 :2020-12-17

Test de résistance au fil incandescent 650°  
Groupe du risque photobiologique : Groupe 0

Date d'émission du document : 1 Janvier 2021

Signature



Laurent RENARD  
Président