

PRODUCT-DETAILS

# AUX-C 3Q+1SY 24VDC XT6 W

## AUX-C 3Q+1SY 24VDC XT6 W



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | AUX-C 3Q+1SY 24VDC XT6 W   |
| Code de produit              | 1SDA104808R1   |
| EAN                          | 8015644069001  |
| Description courte           | AUX-C 3Q+1SY 24VDC XT6 W   |
| Description longue           | 3 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANG.FOR TRIP.INDICATION SY V < 24V DC XT6 CABLED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT6 |

### Valeur Circulaire

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 9AKK108467A8326 |

### Environnement

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707  |
| REACH Declaration              | 9AKK108466A1425  |
| Informations RoHS              | 9AKK108466A1424  |
| Statut RoHS                    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

---

**Commande**


---

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Order Code US and Canada | KXT6AUXCDQ3YW |
| EAN                      | 8015644069001 |
| Quantité minimum         | 1 pièce       |
| Code douanier            | 85389099      |

---



---

**Dimensions**


---

|           |          |
|-----------|----------|
| Poids net | 0.085 kg |
|-----------|----------|

---



---

**Emballage**


---

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 110 mm        |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 60 mm         |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 140 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 0.089 kg      |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 8015644069001 |

---



---

**Informations Supplémentaires**


---

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Configuration Type                     | Loose or configurable   |
| Number of Auxiliary Contacts CO (SPDT) | 4                       |
| Quantité                               | 1 pièce                 |
| Groupe de produit                      | Accessories for Tmax XT |
| Type de produit                        | Accessory               |
| Type de produit                        | Accessory               |
| Tension nominale ( $U_r$ )             | 24 V DC                 |
| Normes et standards                    | IEC, UL                 |
| Adapté pour                            | XT6                     |
| Adapté pour la classe de produit       | SACE Tamx XT            |

---



---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

|  |   |
|--|---|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0206<br>1SDC210200D0206                          |
| Déclaration de Conformité - CE         | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instructions et manuels                | 1SDH002011A1609   |

---



---

**Classifications**


---

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| ETIM 7 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8 | EC000041 - Auxiliary contact block |

---

|  |  |
|--|--|
| ETIM 9                                   | EC000041 - Auxiliary contact block                         |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block                            |
| UNSPSC                                   | 39121522   |
| Catégorie DEEE                           | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass                                   | V11.1 : 27371302   |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax XT

