

**1415**

MODULE DE DÉRIVATION AVEC PROTECTION LIGNE BUS S2 INTÉGRÉE



SIMPLEBUS 2

Module permettant de dériver à partir de la colonne montante, jusqu'à 4 postes internes (avec adresse différente pour chaque dérivation). Ce système permet également de protéger la ligne Bus en isolant les dérivations en cas de surcharge ou de court-circuit. Le dispositif peut être utilisé sur les systèmes disposant de câblage Simplebus 2. Est alimenté par le bus. 100 codes d'appel par centrale vidéo Art. 4888 ou Art. 4888C indépendamment du nombre d'Art. 1415 utilisés. Il est possible de relier au MAXIMUM 3 postes internes en cascade pour chaque sortie de l'Art. 1415.



1415

MODULE DE DÉRIVATION AVEC PROTECTION LIGNE BUS S2 INTÉGRÉE

Connecteur entrée	Bornier de connexion
Certifications CE	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	35
Largeur (mm)	60
Profondeur (mm)	85
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Montage sur rail DIN	Yes
Modules DIN (n°)	4
Tension d'alimentation	Ligne Bus

DONNÉES GÉNÉRALES

Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
---------------------------------	-----