

Description et principales caractéristiques techniques

Ce lecteur double-technologie, en ABS noir, offre une double sécurité par code et par badge à votre installation. Conçu aussi bien pour être installé à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est doté d'un bus RS-485 et d'un clavier rétroéclairé. Les LEDS, l'autoprotection et le buzzer sont gérés directement depuis le bus. Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire ou Ultralight.

- * Boîtier en ABS noir avec électronique moulée dans la résine
- * Pose en saillie
- * Usage intérieur/extérieur IP65
- * Face avant avec touches métalliques rétro-éclairées
- * Carte et badge MIFARE 13,56 Mhz
- * Distance de lecture de 1 à 3 cm
- * LEDS d'indication rouge/vert et signal acoustique
- * Lecture du MIFARE CSN, Ultralight et Desfire



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 93 x 50 x 26

Notice



Avantages :

- Etroit et compact
- Usage intérieur/extérieur IP65
- Double technologie lecteur/clavier à codes

Utilisations :

- Applications tertiaires

Produits associés :

T PBX1E-MS50

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz (WS4)



T MTPXBK-RS-MF

Lecteur Mifare 13,56 MHz saillie en ABS noir IP 65 (Bus RS-485)



T WS 4-2D

Centrale de contrôle d'accès WS4 2 portes avec alimentation



T WS 4-4D

Centrale de controle d'accès WS4 4 portes avec alimentation

