

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NU210430

## Unica Studio - plaque de finition - Alu - 4 modules



### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme                         | Unica                 |
| Fonction de l'appareil        | Montage               |
| Type de produit ou équipement | Cadre pour contrôleur |
| Design                        | Unica Studio          |
| Nombre de postes              | 1 poste               |
| Sens de montage               | Horizontal            |
| Configuration                 | Simple                |
| Nombre de modules             | 4 modules             |
| Mode de fixation              | Clipsable             |
| Couleur                       | Aluminium             |

### Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Matériau                        | Thermoplastic ABS-UV stabilised: cover frame  |
| Normes                          | CEI 60669-1<br>IEC 60884-1  |
| Largeur                         | 143 mm  |
| Hauteur                         | 85 mm   |
| Profondeur                      | 10 mm   |
| Poids du produit                | 0,019 kg  |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Environnement

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tenue aux chocs (IK)                | IK04         |
| Degré de protection (IP)            | IP21 D       |
| Santé et problèmes environnementaux | Halogen free |

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet      | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 22 g   |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 15 cm  |
| Type d'emballage 2             | BB1    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5      |
| Poids de l'emballage 2         | 163 g  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,8 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2       | 12,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,8 cm  |
| Type d'emballage 3             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 180      |
| Poids de l'emballage 3         | 6,634 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm    |

### Durabilité de l'offre

|                   |  |
|-------------------|--|
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
|-------------------|--|

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|